

Baldų alyva

Art. nr. 2049, bespalvė alyva, be tirpiklių, vidui (baldams)

Savybės

BIOFA Baldų alyva yra pagaminta iš natūraliųjų medžiagų ir tinka visiems baldų mediniams paviršiams bei vidaus komplektuojančioms detalėms, išskyrus virtuvės baldų paviršius valgiui gaminti (šiam tikslui naudokite alyvą 2052). Bespalvė alyva gyliai prasiskverbia į medžio poras, atgaivina ir išryškina natūraliąją medžio tekstūrą bei apsaugo apdorotą medieną ir užtikrina pralaidų drėgmei ir garams, atsparų ir antistatinį paviršių.

Spalva

Bespalvė.

Sudėtis

Sėmenų aliejus, sausosios distiliacijos terpentinas, sojų aliejus, ricinos aliejus, vaškas, cinko oksidas, kanifolijos esteris, karnubo vaškas, silicio dioksidas, kobaltas, cirkonio, cinko ir mangano oktoato džioviniklis.

Darbo etapai

1. Paruošiamasis apdorojimas

Pagrindai turi būti sausi (maks. 12% medžio drėgnumas), išvalyti, be dulkių ir tepalų. Prieš alyvuojant rekomenduojame nušlifuoti su 240 frakcija.

2. Gruntavimas

Jei reikia, pašalinkite plėvelę, gerai išmaišykite. Tepkite plonu sluoksniu teptuku, audiniu be pūkelių ar purkštuvu. Leiskite išdžiūti 30-50 minučių ir nupoliruokite baltu padu ar audiniu.

3. Baigiamasis sluoksnis



Po 6-12 valandų tepkite antrą sluoksnį apdailos kokybei pagerinti. Svarbu! Atlikite preliminarinį bandymą! Naudodami produktą ir džiovindami užtikrinkite optimalią gryno oro cirkuliaciją.

4. Įrankių valymas

Nedelsiant po naudojimo valykite priemone NAPONA 2090 (be tirpiklio) arba BIOFA Skiedikliu 0500.

5. Priežiūra

Jei reikia, ant minkšto, be pūkelių audinio užpilkite nedidelį kiekį alyvos baldams ir užtepkite ploną, tolygų sluoksnį.

Džiūvimas

Išdžioinkite ir dar kartą patepkite po maždaug 6-12 val. (esant 20°C / 50-55 % santykiniam oro drėgnumui).

Paviršius visiškai išdžiūsta ir tampa atsparus po 7-10 dienų.

Sąnaudos vienam sluoksniui

20-30 ml/m² arba 35-50 m²/l, bet priklauso nuo pagrindo sugeriamumo.

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.

Sandėliavimas

Šaltai, sausai ir sandarioje talpoje. Gali susiformuoti plėvelė. Prieš naudojant pašalinkite plėvelę. Jei reikia, nufiltruokite.

Tara

0,20 l stiklinėje taroje arba 0,75 l / 2,5 l / 10.0 l metalinėje taroje.

Saugumo nuorodos

Dėmesio! Tokias darbines medžiagas kaip, pavyzdžiui, produktu permirkusius skudurus, kempines, audeklus, šlifavimo miltelius ir t.t., laikykite sandariose metalinėse talpose, arba išplaukite, ištieskite ir išdžiovinkite ne degiame paviršiuje (savaiminio užsidegimo rizika!).

Kontaktuodamas su oda gali sukelti dirginimą. Vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neišpilkite į aplinką. Laikykite specialią instrukcijų/saugumo duomenų lapų reikalavimų. Naudojimo metu apsaugokite odą. Šlifudami dėvėkite respiratorių smulkiadispersinėms dulkėms! Natūraliosios žaliavinės medžiagos naudojimo metu gali skleisti specifinį kvapą!

Šalinimas

Skysto produkto likučius neutralizuokite dažų/lakų surinkimo punktuose arba pagal taikomas vietines taisykles. Nedidelius likučių kiekius ir permirkusias darbines medžiagas po išdžiūvimo galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Švarias ir visiškai tuščias pakuotes galima naudoti pakartotinai ar sunaikinti pagal galiojančias vietines taisykles. Neišvalytos ir netuščios pakuotės turi būti apdorotos ir sunaikintos taip pat, kaip naikinamas ir pats produktas!

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktųjų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.